



OMRON 形 KP55K2

ソーラーパワーコンディショナ  
最大許容入力電圧 DC385V  
定格出力 5.5kW  
定格出力電圧 AC202V  
定格周波数 50/60Hz  
定格出力電流 AC27.5A  
質量 18kg  
オムロン株式会社  
2013年3月  
1331624

MADE IN JAPAN



## 警 告



以下の場所には取り付けない。

- (1) 直射日光が当たるところ。
- (2) 次の温度範囲以外のところ。

温度：-10～40℃

(ただし、結露および氷結なきこと)

- (3) 洗衣所、作業場、調理場等で湯気の当たるところ  
もしくは、温度が25～85%RH以外のところ。
- (4) 墓外、軒下、風の影響で壁面・柱などを伝って内部回路に  
雨水など液体の浸入が想定されるところ。
- (5) 納戸、倉庫など通気性が悪く製品の発熱により周囲温度が  
40℃を超えると想定されるところ。



## 警 告

- (6) 作業場、調理場などの油煙が多いところ。
- (7) 作業場など塵埃（おが屑、わら屑、粉塵、砂塵、綿ほこり、  
金属屑など）が一般家庭の屋内と比較して多いところ。
- (8) 軸流ファンや換気扇付近など、空気中の塵埃が集められ、  
直接または間接的に内部回路に塵が吹き付けられるところ。
- (9) クモやアリなど通風口から虫の侵入が想定されるところ。
- (10) 出入口など温度変化が激しく、内部回路の結露が  
想定されるところ。

万一の場合、内部部品の破壊、発火により  
機能障害や火災が発生する恐れあり。



電線配線、露出配線に觸わらず、端子台周辺からゴキブリやネズミなどが侵入しないように。

付属の穴埋め用パテで配線穴や壁面に隠れが発生しないようする。

万一の場合、内部部品の破壊、発火により機能障害や火災が発生する恐れあり。